

Technisches Merkblatt - Verarbeitungshinweise Achilles Spezial Soft

Folie:	<ul style="list-style-type: none">- Folie aus Polypropylen (BOPP),- speziell für die Kaschierung hochwertiger Printprodukte entwickelt- die matte Seite hat eine ausgezeichnete samtige SOFT TOUCH Wirkung- guter Anti-Rutsch-Effekt- bis zu 50% höhere Mattigkeit im Vergleich zu den marktüblichen Standard-Thermo-Matt Folien.
Folienstärke:	- 17µ
Anwendungen:	Kaschierung von flächigen Printprodukten, vor allem für hochwertige Produkte: <ul style="list-style-type: none">- Luxus-Kataloge- Kosmetika-Verpackungen / -Präsentation- hochwertige Bücher- Printprodukte mit Gold und /oder Silberfarben
Formate:	mind. 21 x 21 cm und max. 110 x 160 cm, abweichende Formate auf Anfrage.
Papier / Karton:	115-600 g/m ² - abweichende Grammaturen auf Anfrage. Glänzend gestrichene Bedruckstoffe, ungestrichene Qualitäten nur nach Rücksprache und Bemusterung, relative Papierfeuchte ca. 50 %.
Laufrichtung:	Parallel zur Nutlinie.
Druckfarben, Druckhilfsmittel:	- siehe hierzu die Detailinformationen im Technischen Merkblatt „Folienkaschierung“
Anlege- und Fabrikationsränder:	Rundherum 10 mm Beschnitttrand, unbedruckt und lackfrei. Bitte Schnittmarken andrucken (oder Standbogen beifügen), der Angaben zum Fertigformat und Beschnitt beinhaltet.
Ausschussvorbehalt:	bis zu 5%, bei Kleinauflagen bitte Rückfrage.
Weiterverarbeitung:	Die in der Weiterverarbeitung wie Drucken, Kleben, Lackieren, Prägefoliendruck eingesetzten Materialien müssen für die eingesetzte Folie geeignet sein. Insbesondere hohe Belastungen bei der Weiterverarbeitung und der Einsatz von Sonderfarben sollten vorher getestet werden. Eine Musterfertigung ist im Idealfall generell durchzuführen.

Bitte...

...fügen Sie Ihrem Auftrag eine schriftliche Bestellung und einen Standbogen bei, aus der unsere Arbeit ersichtlich ist. Informieren Sie uns bitte auch über die anschließenden Verarbeitungsschritte, damit wir für Sie die richtigen Materialien einsetzen können. Wichtig ist auch die gewünschte Lieferanschrift, sofern diese von dem Besteller abweicht. Wünschen Sie eine andere verarbeitete Menge als angeliefert, teilen Sie uns das bitte vor der Verarbeitung mit, da andernfalls alle angelieferten Bogen verarbeitet und berechnet werden. Diese Punkte führen ohne Rückfragen zu einer schnellen und unkomplizierten Bearbeitung Ihres Auftrages.
Die Abstimmung aller Fertigungsprozesse und der Materialien ist ein Garant für ein optimales Produktionsergebnis.
Nutzen Sie unsere Erfahrungen, Kenntnisse und Möglichkeiten. Fragen und Informieren Sie uns rechtzeitig, wir beraten Sie gern.

Die hier enthaltenen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse und sind keine Erweiterung der in unseren Lieferbedingungen festgelegten Garantieleistungen, insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften. Bei der Unterschiedlichkeit der Bedruckstoff- und Arbeitsbedingungen kann dieses Informationsblatt nur unverbindlich beraten. Auf jeden Fall ist in der Druckerei vor Beginn des Auflagendruckes in geeigneter Weise zu prüfen, ob die Ware für den vorgesehenen Zweck brauchbar ist.