

## Technisches Merkblatt Metallisierte Folien

<b>Trägermaterial:</b>	Bogenkaschierung: – Papier 100 g/m <sup>2</sup> bis Karton 600 g/m <sup>2</sup> Rollenkaschierung: – Hier ist fast jede Papierqualität (max. 380 g/m <sup>2</sup> ) in Abhängigkeit vom Einsatzzweck möglich. – Hologrammpapier ab 78 g/m <sup>2</sup>
<b>Format:</b>	Bogenkaschierung: max. 160 x 120 cm Rollenkaschierung: max. 130 cm Breite
<b>Verbundoberfläche:</b>	Folienseite aussen: – metallisierte Polyesterfolie, chemisch geprimert – Polypropylenfolie, druckvorbehandelt metallisierte Seite aussen: – in Spezialfällen metallisierte Seite aussen für besseren Spiegeleffekt
<b>Visuelle Erscheinung:</b>	– silber glänzend + matt, gold – grundsätzlich wird die metallisierte Seite zum Trägermaterial geschützt, die Folienseite liegt aussen. – Auf Wunsch kann die aluminium-bedampfte Seite aussen liegen. – Das Trägermaterial beeinflusst den Spiegeleffekt, je glatter die Papier-/Kartonoberfläche, desto besser ist der Spiegeleffekt.
<b>Drucktechnik:</b>	<u>Bogenoffset:</u> 1. Variante: Metallseite aussen 2. Variante: Folienseite aussen, mit Folienfarben  UV-Bogenoffset, UV-Rollenoffset, UV-Siebdruck, Flexodruck und UV-Flexodruck, Prägefoliendruck, Tiefdruck  – eine leichte Druckbestäubung ist unablässig – optimale Klimatisierung im Druckbereich ist vorteilhaft – geringe Stapelhöhe beachten – ionisierende Blasluft im Anleger und Saugbändertisch ist vorteilhaft – <b>Ein Bedruckungstest wird empfohlen!</b>
<b>Weiterverarbeitung:</b>	– Bedrucken – Kaschieren, Lackieren – Strukturprägen – Stanzen, Rillen, Falzen, Nuten – Die Weiterverarbeitung (z.B. Rillen, Nuten, Falzen) ist bei der Auswahl des Trägermaterials zu berücksichtigen. – <b>Ein Weiterverarbeitungstest mit bedruckten Bogen wird empfohlen!</b>

### Bitte...

...fügen Sie Ihrem Auftrag eine schriftliche Bestellung und einen Standbogen bei, aus der unsere Arbeit ersichtlich ist. Informieren Sie uns bitte auch über die anschließenden Verarbeitungsschritte, damit wir für Sie die richtigen Materialien einsetzen können. Wichtig ist auch die gewünschte Lieferanschrift, sofern diese von dem Besteller abweicht. Wünschen Sie eine andere verarbeitete Menge als angeliefert, teilen Sie uns das bitte vor der Verarbeitung mit, da andernfalls alle angelieferten Bogen verarbeitet und berechnet werden. Diese Punkte führen ohne Rückfragen zu einer schnellen und unkomplizierten Bearbeitung Ihres Auftrages.

**Die Abstimmung aller Fertigungsprozesse und der Materialien ist ein Garant für ein optimales Produktionsergebnis. Fragen und informieren Sie uns rechtzeitig, wir beraten Sie gern.**

Die hier enthaltenen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse und sind keine Erweiterung der in unseren Lieferbedingungen festgelegten Garantieleistungen, insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften. Bei der Unterschiedlichkeit der Bedruckstoff- und Arbeitsbedingungen kann dieses Informationsblatt nur unverbindlich beraten. Auf jeden Fall ist in der Druckerei vor Beginn des Auflagendruckes in geeigneter Weise zu prüfen, ob die Ware für den vorgesehenen Zweck brauchbar ist.

**TIPP: Eine Musterfertigung ist grundsätzlich vorher von allen Beteiligten durchzuführen!**