

Technisches Merkblatt - Verarbeitungshinweise

Glitterlack

Glitterlacke sind UV-härtende Lacke, in die Polyesterpartikeln oder sogenannte „Glitter“ eingemischt werden. Diese haben eine Größe von etwa ab 0,004 mm.

Einsatzzweck:	Glitterlacke sind UV-Lacke, die durch eine Beimischung verschiedener Glitter einen glitzernden Zusatzeffekt erzielen. Je nach Glittergröße (50 – 400 µ) bilden sich bei Schriften und Flächen „unscharfe“ Ränder.
Besonderheiten:	Es gibt verschieden farbige Polyesterpartikeln. Hauptsächlich werden Silber, Gold und Iris-, bzw. Multiglitter eingesetzt.
Material:	nahezu alle Materialien sind geeignet: Papier (Wir empfehlen gestrichenes Papier. Bei ungestrichenem Papier empfehlen wir eine vorherige Bemusterung.) PP-folienkaschierte Materialien, diverse Kunststoffe, etc.
Formate / Druckbogensgröße:	min. 50 x 35 cm max. 105 x 73 cm (Abweichende Formate auf Anfrage.)
Grammatur:	min. 125 g/ m ² max. 600 g/m ² (Abweichende Grammaturen auf Anfrage.)
Verarbeitungsrand:	1 cm (Greiferrand mind. 1,5 cm) Wir empfehlen, den Rand tendenziell breiter zu gestalten, um möglicher Wellenbildung entgegenzuwirken. Für Bogen mit schmalere Verarbeitungsrand erbitten wir im Vorfeld Rücksprache.
Weiterverarbeitung/Stapel:	Nach der Veredelung werden kleine Stapel gefahren. Das Schneiden der Bogen muss entweder mit Einschleusen von Bogen oder im Stanzen der einzelnen Bogen erfolgen. Der Transport, bzw. das Palettieren der Bogen wie auch der Produkte muss in kleinen Stapelhöhen erfolgen. Je nach Lage der Lackfläche(n) muss auch eine gesonderte Stapelung der Bogen, bzw. Produkte durchgeführt werden. Keine Lackflächen in den Bereichen von Nutungen, Rillungen, Schneidlinien, etc. Lacke nicht verkleb- oder bedruckbar.
wichtig für Preisfindung:	Entscheidend bei der Kalkulation ist die Größe der Fläche, die mit Glitter versehen werden soll. Zudem muss der prozentuale Glitteranteil im Lack bekannt gegeben oder festgelegt werden, sowie die Art des Glitter (Silber, Gold oder Multi).
Ausschussvorbehalt:	Der technisch bedingte Ausschuss beträgt ca. 2-5%. Bei Kleinauflagen < 100 Bogen bitte separat anfragen.
Hinweis:	Auf jeden Fall ist eine Bemusterung vor der Produktion durchzuführen, um Glittergröße und -menge eindeutig festzulegen. Glitterlacke sind nicht deckend! Druckfarben danach auswählen! Wenn bereits Muster vorliegen, bitte auf jeden Fall zur Verfügung stellen!

Bitte...

...fügen Sie Ihrem Auftrag eine schriftliche Bestellung und einen Standbogen bei, aus der unsere Arbeit ersichtlich ist. Informieren Sie uns bitte auch über die anschließenden Verarbeitungsschritte, damit wir für Sie die richtigen Materialien einsetzen können. Wichtig ist auch die gewünschte Lieferanschrift, sofern diese von dem Besteller abweicht. Wünschen Sie eine andere verarbeitete Menge als angeliefert, teilen Sie uns das bitte vor der Verarbeitung mit, da andernfalls alle angelieferten Bogen verarbeitet und berechnet werden. Diese Punkte führen ohne Rückfragen zu einer schnellen und unkomplizierten Bearbeitung Ihres Auftrages.
Die Abstimmung aller Fertigungsprozesse und der Materialien ist ein Garant für ein optimales Produktionsergebnis.
Nutzen Sie unsere Erfahrungen, Kenntnisse und Möglichkeiten. Fragen und Informieren Sie uns rechtzeitig, wir beraten Sie gern.

Die hier enthaltenen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse und sind keine Erweiterung der in unseren Lieferbedingungen festgelegten Garantieleistungen, insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften. Bei der Unterschiedlichkeit der Bedruckstoff- und Arbeitsbedingungen kann dieses Informationsblatt nur unverbindlich beraten. Auf jeden Fall ist in der Druckerei vor Beginn des Auflagendrucks in geeigneter Weise zu prüfen, ob die Ware für den vorgesehenen Zweck brauchbar ist.