

## Technisches Merkblatt - Verarbeitungshinweise Prägefoliendruck

<b>Bogenformate Zylinder:</b>	mind. 35 x 50 cm und max. 64 x 89 cm
<b>Bogenformat Flach-Flach:</b>	mind. 50 x 37 cm und max. 75 x 105 cm
<b>Prägeformate Zylinder:</b>	min. 0,2 mm, max. 62 x 84 cm
<b>Prägeformate Flach-Flach:</b>	min. 0,2 mm, max. 72 x 102 cm
<b>Greiferrand:</b>	Prägeanfang 4 cm, übrigen Ränder umlaufend 1 cm
<b>Grammatur:</b>	135 g/m <sup>2</sup> - 400 g/m <sup>2</sup> , abweichende Grammaturen auf Anfrage
<b>Stempelerstellung:</b>	Herstellungsdauer ca.: Magnesium ca. 3 Tage Messing ca. 4-5 Tage Achilles übernimmt keine Garantie, was die Haltbarkeit der Stempel betrifft.
<b>Daten / Film:</b>	Zur Klischeeherstellung benötigen wir PDF- Daten die vektorisiert sind (kein Raster oder Sägezahneffekt). Die Daten müssen in Schwarz 100 % angelegt sein. Schriften sollen vollständig eingebettet sein oder in Pfade umgewandelt werden. Wir benötigen einen Standbogen der alle Angaben (Rohbogenformat, Nettobogenformat und den Stand der Prägung) zum Einpassen der Prägung beinhaltet. Bitte stellen Sie uns die Daten in Form einer separierten PDF-Datei zur Verfügung (Stempelform). <b>Datenanlieferung per E-Mail an: <a href="mailto:seevetal@achilles.de">seevetal@achilles.de</a></b> <b>Kennzeichnung: Dateiname, Objekt, Absender und Auftragsnummer</b>
<b>Papier / Karton:</b>	135-400 g/m <sup>2</sup> - abweichende Grammaturen auf Anfrage. Strukturierte Papiere bitte vorab anfragen und gegebenenfalls testen. Relative Papierfeuchte ca. 50 %.
<b>Druckfarben:</b>	Nur absolut durchgetrocknete und nach DIN 16524 lösemittel- und alkaliechte Druckfarben verwenden, die eine Oberflächenspannung von mind. >35 mN/m besitzen. Keine Wachse, Scheuerschutzpaste oder Silikone einsetzen. Als Ersatz für Druckpulver können auch Primer, sog. Haftvermittler mit verklebbarer Oberfläche eingesetzt werden. Auch hier ist ein Test vorab sinnvoll.
<b>Ausschussvorbehalt:</b>	Der technisch bedingte Ausschuss beträgt ca. 2-5%. Bei Kleinauflagen < 100 Bogen bitte separat anfragen.
<b>Laufrichtung:</b>	wie beim Druck
<b>Lieferzeit Prägefolien:</b>	beträgt abhängig vom Folientyp 4 Tage bis zu 6 Wochen
<b>Hinweise:</b>	Hoch-/Tiefprägungen mit Folienprägung sind größtenteils nur in 2 Durchgängen möglich. Besondere Weiterverarbeitungen, hohe Belastungen, Einsatz von Sonderfarben und -materialien müssen bekannt sein und vorher getestet werden. Grundlage des Angebotes sind unsere technischen Voraussetzungen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

### Bitte...

...fügen Sie Ihrem Auftrag eine schriftliche Bestellung und einen Standbogen bei, aus der unsere Arbeit ersichtlich ist. Informieren Sie uns bitte auch über die anschließenden Verarbeitungsschritte, damit wir für Sie die richtigen Materialien einsetzen können. Wichtig ist auch die gewünschte Lieferanschrift, sofern diese von dem Besteller abweicht. Wünschen Sie eine andere verarbeitete Menge als angeliefert, teilen Sie uns das bitte vor der Verarbeitung mit, da andernfalls alle angelieferten Bogen verarbeitet und berechnet werden. Diese Punkte führen ohne Rückfragen zu einer schnellen und unkomplizierten Bearbeitung Ihres Auftrages.  
**Die Abstimmung aller Fertigungsprozesse und der Materialien ist ein Garant für ein optimales Produktionsergebnis.**  
Nutzen Sie unsere Erfahrungen, Kenntnisse und Möglichkeiten. Fragen und Informieren Sie uns rechtzeitig, wir beraten Sie gern.

Die hier enthaltenen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse und sind keine Erweiterung der in unseren Lieferbedingungen festgelegten Garantieleistungen, insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften. Bei der Unterschiedlichkeit der Bedruckstoff- und Arbeitsbedingungen kann dieses Informationsblatt nur unverbindlich beraten. Auf jeden Fall ist in der Druckerei vor Beginn des Auflagendrucks in geeigneter Weise zu prüfen, ob die Ware für den vorgesehenen Zweck brauchbar ist.